


BIS STARLOCK® II Sistema de unión de cables



Brida multiusos para la unión de cables

- Sencilla y rápida de usar
- Amplio rango de aplicaciones
- Tensa la cinta y recorta las partes sobrantes
- Siempre con la longitud exacta del cable
- Sin desperdicio de material

BIS STARLOCK® II Sistema de unión de cables



Prestaciones técnicas

- Brida para cables hecha de PA6 (poliamida)
- Ancho de cable 4,5 mm, resistente a rayos UV (negro)
- Grapas de cierre de resina acetal
- Resist. Tracción :15 kg (Factor seg. 1:2)
- Resistencia a la temperatura hasta 70°C

Pieza N°	Código	BIS STARLOCK® Sistema de unión de cables	Empaquetado
090 9 061	SLKIIBKOB	STARLOCK® II - negro	1 / Caja
090 9 060	SLKIIBKON	STARLOCK® II - blanco	1 / Caja

Pieza N°	Código	BIS STARLOCK® Consumibles*	Empaquetado
090 9 121	SLKBT15B	Brida para cables de 15 m - negro	2 Bolsas
090 9 120	SLKBT15N	Brida para cables de 15 m - blanco	2 Bolsas
090 9 151	SLKBT100B	Brida para cables de 100 m - negro	1 / Caja
090 9 150	SLKBT100N	Brida para cables de 100 m - blanco	1 / Caja
090 9 171	SLKBT300B	Brida para cables de 300 m - negro	1 / Caja
090 9 170	SLKBT300N	Brida para cables de 300 m - blanco	1 / Caja
090 9 201	SLKBT200B	20 grapas de cierre (1 paquete de 20 piezas) - negro	10 / Bolsa
090 9 200	SLKBT200N	20 grapas de cierre (1 paquete de 20 piezas) - blanco	10 / Bolsa

*Brida para cables: rollo de 15 m, 100 m o 300 m – negro o blanco. Otros colores disponibles a petición.

Grapas de cierre: 200 grapas en una bolsa (10 envases con 20 grapas) – negro o blanco. Otros colores disponibles a petición.

BIS STARLOCK® en combinación

BISCLIPS® Tiger

- Multifuncional grapas de bordes
- Para cable de acero, gancho en S, tirante, varilla roscada (M6 o M8), etc.
- Magni 600 horas tratamiento. Carga máx. 120 kg

Para fijar en vigas o marcos de metal

Pieza N°	Código	Borde
5180 5 208	TIGER 8	2 - 8 mm
5180 5 216	TIGER 16	8 - 16 mm
5180 4 224	TIGER 24	16 - 24 mm



BISCLIPS® PCM

- 2 ranuras para cables de tira (ancho hasta 9 mm)
- Orificio Ø 6,5 mm para varilla roscada o perno M6
- Acero templado, cinc blanco

Para fijar en vigas o marcos de metal

Pieza N°	Código	Borde
5235 0 010	AMF310100	3 - 10 mm
5235 0 018	AMF1018100	10 - 18 mm



BIS EMB-LNR

- Para BIS STARLOCK® correa o bridas (ancho hasta 4,6 mm)
- Para colocar en materiales sólidos (taladro de Ø 6 mm)

Para fijar en paredes o pavimentos

Pieza N°	Código	Color
5932 1 054	BPLNREMBB	blanco
5932 1 554	BPLNREMBN	negro



España Portugal

Raywal Iberia S.L.U.
C/ Isaac Peral nº 14
Pol. Ind. Valdearenal Norte
28939 Arroyomolinos - Madrid (ES)
Tel. +34 91 126 65 26
Fax +34 91 668 68 11
info@raywal.es

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE)
Grenoble (FR) · Banbury (GB) · Madrid (ES)
Mladá Boleslav (CZ) · Kraków (PL) · Kyiv (UA)
Moscow (RU) · Wixom - Detroit (US)

raywal.es

Su distribuidor:

